

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                                                         | Значение                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Электростатические свойства                                            | Антистатическое ( $\leq 2$ kV) |
| Изменение линейных размеров, не более                                  | $\leq 0.35$ %                  |
| Направление укладки                                                    | Реверсивная                    |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                             | $\leq 0.09$ mm                 |
| Экоматериалы                                                           | да                             |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел                            | Без повреждений                |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту          |
| Группа по дымообразующей способности                                   | Д2                             |
| Группа по токсичности продуктов горения                                | T2                             |
| Группа по воспламеняемости                                             | B2                             |
| Группа по распространению пламени по поверхности                       | РП 1                           |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более           | $5 \cdot 10^{15} \Omega$       |
| Сопротивление скольжению                                               | Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )   |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков                    | Высокая устойчивость           |
| Тип покрытия по содержанию связующего                                  | Тип I                          |

| Характеристика                                                | Значение              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Устойчивость к воздействию химических соединений              | Хорошая               |
| Экологический сертификат "Листок жизни"                       | да                    |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более | 0,4                   |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book         | да                    |
| Вес                                                           | 2950 г/м <sup>2</sup> |
| Истираемость, мкм, не более                                   | 105 мкм               |
| Возможность использовать с системой теплых полов              | Да (максимум 27°C)    |
| Общая толщина                                                 | 2 мм                  |
| Длина                                                         | 23 м                  |
| Ширина                                                        | 200 см                |
| Толщина защитного слоя                                        | 2 мм                  |
| Поставка SLA                                                  | В                     |
| Класс применения коммерческий                                 | 34                    |
| Тип дизайна                                                   | Абстракция            |
| Класс пожарной опасности материала                            | КМ2                   |
| Тип покрытия                                                  | Homogeneous Vinyl     |
| Класс применения промышленный                                 | 43                    |
| Способ укладки                                                | На клей               |
| Дополнительный защитный слой, лак                             | iQ PUR                |
| Формат                                                        | Рулон                 |
| Класс применения коммерческий                                 | 34                    |

| Характеристика | Значение |
|----------------|----------|
| Оттенок        | Светлый  |