

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика   | Значение                       |
|--|--------------------------------|
| Электростатические свойства  | Антистатическое ( $\leq 2$ kV) |
| Изменение линейных размеров, не более                                  | $\leq 0.40$ %                  |
| Направление укладки  | Реверсивная                    |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                             | $\leq 0.10$ mm                 |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел                            | Без повреждений                |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту          |
| Группа по дымообразующей способности                                   | Д2                             |
| Группа по токсичности продуктов горения                                | T2                             |
| Группа по воспламеняемости   | B2                             |
| Группа по распространению пламени по поверхности                       | РП 1                           |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более           | $5 \cdot 10^{15} \Omega$       |
| Сопротивление скольжению   | Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )   |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков                    | Высокая устойчивость           |
| Тип покрытия по содержанию связующего                                  | Тип II                         |
| Устойчивость к воздействию химических соединений                       | Хорошая                        |

| Характеристика  | Значение              |
|---|-----------------------|
| Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более | 0,5                   |
| Вес   | 3300 г/м <sup>2</sup> |
| Истираемость, мкм, не более                                   | 120 мкм               |
| Возможность использовать с системой теплых полов              | Да (максимум 27°C)    |
| Общая толщина   | 2 мм                  |
| Длина   | 23 м                  |
| Ширина  | 200 см                |
| Толщина защитного слоя  | 2 мм                  |
| Сопротивление скольжению                                      | R9                    |
| Класс применения коммерческий                                 | 34                    |
| Тип дизайна   | Абстракция            |
| Класс пожарной опасности материала                            | КМ2                   |
| Тип покрытия  | Homogeneous Vinyl     |
| Класс применения промышленный                                 | 43                    |
| Тиснение  | Нет                   |
| Способ укладки  | На клей               |
| Дополнительный защитный слой, лак                             | PU Standard           |
| Формат  | Рулон                 |
| Класс применения коммерческий                                 | 34                    |
| Оттенок   | Средний               |