

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
|---|-----------------------|
| Направление укладки | Quarter turn |
| Класс комфорта | LC2 |
| Цветоустойчивость | ≥ 5 |
| Тип основы (дубль) | B1 ProBase |
| Высота ворса | 5 мм |
| Эффективная масса ворса | 500 г/м ² |
| Вес | 5000 г/м ² |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 25 дБ |
| Количество м ² в упаковке | 5 м ² |
| Количество упаковок на палете | 32 |
| Общая толщина | 9 мм |
| Длина | 50 см |
| Ширина | 50 см |
| Поставка SLA | X |
| Количество штук в упаковке | 20 |
| Тип основы | B1 ProBase |

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------|-------------------|
| Метод окрашивания | Fibre dyed |
| Состав ворса | BCF PA6 |
| Тип дизайна | Абстракция |
| Класс применения бытовой | 23 |
| Тип покрытия | Иглопробивное |
| Способ укладки | Плавающая укладка |
| Класс применения коммерческий | 33 |
| Оттенок | Светлый |
| Класс применения коммерческий | 33 |