

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	Quarter turn
Класс комфорта	LC2
Цветоустойчивость	≥ 5
Коэффициент отражения света	3,22
Тип основы (дубль)	B1 ProBase
Высота ворса	5 мм
Эффективная масса ворса	500 г/м <sup>2</sup>
Вес	5000 г/м <sup>2</sup>
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	25 дБ
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	4 м <sup>2</sup>
Количество упаковок на палете	32
Общая толщина	9 мм
Длина	50 см
Ширина	50 см
Поставка SLA	X
Количество штук в упаковке	16

Характеристика	Значение
Тип основы	B1 ProBase
Метод окрашивания	Fibre dyed
Состав ворса	BCF PA6
Тип дизайна	Абстракция
Класс применения бытовой	23
Тип покрытия	Иглопробивное
Способ укладки	Плавающая укладка
Класс применения коммерческий	33
Оттенок	Темный
Класс применения коммерческий	33