

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                                    | Значение   |
|---|--|
| Направление укладки                               | Quart/HorzA/   |
| Класс комфорта                                    | LC1  |
| Цветостойчивость                                  | ≥ 7  |
| Коэффициент отражения света                       | 27,51  |
| Особенности производства                          | TUFTED   |
| Тип основы (дубль)                                | DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content |
| Высота ворса                                      | 2,80 мм  |
| Эффективная масса ворса                           | 355 г/м <sup>2</sup>   |
| Вес   | 3850 г/м <sup>2</sup>  |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 24 дБ  |
| Количество м <sup>2</sup> в упаковке              | 5 м <sup>2</sup>   |
| Количество упаковок на палете                     | 44   |
| Общая толщина                                     | 6 мм   |
| Длина   | 50 см  |
| Ширина  | 50 см  |

| Характеристика                     | Значение   |
|------------------------------------|--|
| Поставка SLA                       | X  |
| Количество штук в упаковке         | 20   |
| Тип основы                         | DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content |
| Метод окрашивания                  | Окрашивание в массе  |
| Состав ворса                       | BCF PA6 ECONYL   |
| Тип дизайна                        | Текстиль   |
| Класс применения бытовой           | 23   |
| Класс пожарной опасности материала | КМЗ  |
| Тип покрытия                       | Тафтинговое  |
| Способ укладки                     | Плавающая укладка  |
| Тип ворса                          | петлевой   |
| Класс применения коммерческий      | 33   |
| Оттенок                            | Светлый  |
| Класс применения коммерческий      | 33   |