

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	Quart/HorzA/VertA/Mono
Класс комфорта	LC2
Цветоустойчивость	≥ 7
Особенности производства	TUFTED
Тип основы (дубль)	DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Высота ворса	3,10 мм
Эффективная масса ворса	525 г/м ²
Вес	4300 г/м ²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	22 дБ
Количество м ² в упаковке	5 м ²
Количество упаковок на палете	40
HEX-код цвета	693C34
Общая толщина	6,50 мм
Длина	50 см
Ширина	50 см

Характеристика	Значение
Поставка SLA	X
Количество штук в упаковке	20
Тип основы	DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Метод окрашивания	Окрашивание в массе
Состав ворса	BCF PA6 ECONYL
Тип дизайна	Текстиль
Класс применения бытовой	23
Класс пожарной опасности материала	КМЗ
Тип покрытия	Тафтинговое
Способ укладки	Плавающая укладка
Формат	Плитка
Тип ворса	петлевой
Класс применения коммерческий	33
Оттенок	Светлый
Класс применения коммерческий	33