Tarkett JAZZ | ANDY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Направление укладки	В одном направлении
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 mm
Экоматериалы	да
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Количество м² в палете	200 м²
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	Т3
Группа по воспламеняемости	В3
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 1
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Экологический сертификат "Листок жизни"	да
Каталог экологически безопасных материалов Green book	да
Вес	3500 г/м²
Количество м² в упаковке	2,500 м²

Характеристика	Значение
Общая толщина	2,10 мм
Длина	914,4 мм
Ширина	152,4 мм
Толщина защитного слоя	0,40 мм
Количество штук в упаковке	18
Тип дизайна	Wood
Класс применения бытовой	23
Класс применения промышленный	41
Фаска	-
Тиснение	Текстура
Способ укладки	На клей
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Планка
Класс пожарной опасности материала	КМ5
Класс применения коммерческий	32
Оттенок	Светлый
Класс применения коммерческий	32