ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	Произвольная
Количество м² в палете	200 м²
Количество м² в упаковке	2,500 м²
Количество упаковок на палете	90
Длина	914,4 мм
Ширина	152,4 мм
Поставка SLA	A
Количество штук в упаковке	18
Тип дизайна	Классическое дерево
Тиснение	Текстура
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Планка
Класс пожарной опасности материала	KM5
Класс применения коммерческий	32
Оттенок	Темный
Класс применения бытовой	23

Характеристика	Значение
Класс применения коммерческий	32
Класс применения промышленный	41
Экоматериалы	Да
Общая толщина	2,1 мм
Толщина защитного слоя	0,4 мм
Вес	3500 г/м²
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection
Способ укладки	На клей
Фаска	-
Срок службы в жилых помещениях	25 лет
Группа по дымообразующей способности	Д3
Группа по токсичности продуктов горения	Т3
Группа по воспламеняемости	В3
Группа по распространению пламени по поверхности	РП2
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 мм
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Экологический сертификат "Листок жизни"	Да