

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	Реверсивная
Количество м ² в палете	200 м ²
Количество м ² в упаковке	2,500 м ²
Количество упаковок на палете	90
Длина	914,4 мм
Ширина	152,4 мм
Количество штук в упаковке	18
Тип дизайна	Классическое дерево
Тиснение	Текстура
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Планка
Класс пожарной опасности материала	КМ5
Класс применения коммерческий	32
Оттенок	Средний
Класс применения бытовой	23
Класс применения коммерческий	32

Характеристика	Значение
Класс применения промышленный	41
Экоматериалы	Да
Общая толщина	2,1 мм
Толщина защитного слоя	0,4 мм
Вес	3500 г/м²
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection
Способ укладки	На клей
Фаска	-
Срок службы в жилых помещениях	25 лет
Группа по дымообразующей способности	Д3
Группа по токсичности продуктов горения	Т3
Группа по воспламеняемости	В3
Группа по распространению пламени по поверхности	РП2
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 мм
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Экологический сертификат "Листок жизни"	Да