

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	В одном направлении
Количество м ² в палете	167,200 м ²
Количество м ² в упаковке	2,090 м ²
Длина	457,2 мм
Ширина	457,2 мм
Количество штук в упаковке	10
Тип дизайна	Текстиль
Тиснение	Текстура
Способ тонирования	Цифровая печать
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Плитка
Класс пожарной опасности материала	КМ2
Класс применения коммерческий	34
Оттенок	Средний
Класс применения бытовой	23
Класс применения коммерческий	34

Характеристика	Значение
Класс применения промышленный	43
Общая толщина	3 мм
Толщина защитного слоя	0,7 мм
Вес	4900 г/м ²
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection
Способ укладки	На клей
Фаска	4-х сторонняя фаска
Срок службы в жилых помещениях	25 лет
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	T2
Группа по воспламеняемости	B2
Группа по распространению пламени по поверхности	РП1
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 мм
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Экоматериалы	Да
Экологический сертификат "Листок жизни"	Да