

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
|------------------------------------|--------------|
| Направление укладки | Произвольная |
| Количество м² в палете | 167,200 м² |
| Количество м² в упаковке | 2,090 м² |
| Длина | 457,2 мм |
| Ширина | 457,2 мм |
| Поставка SLA | В |
| Количество штук в упаковке | 10 |
| Тип дизайна | Камень |
| Тиснение | Текстура |
| Эффект обработки | Тиснение |
| Формат | Плитка |
| Класс пожарной опасности материала | KM2 |
| Класс применения коммерческий | 34 |
| Оттенок | Светлый |
| Класс применения бытовой | 23 |
| Класс применения коммерческий | 34 |

| Характеристика | Значение |
|--|----------------------|
| Класс применения промышленный | 43 |
| Общая толщина | 3 мм |
| Толщина защитного слоя | 0,7 мм |
| Bec | 4900 г/м² |
| Дополнительный защитный слой, лак | Extreme Protection |
| Способ укладки | На клей |
| Фаска | 4-х сторонняя фаска |
| Срок службы в жилых помещениях | 25 лет |
| Группа по дымообразующей способности | Д2 |
| Группа по токсичности продуктов горения | T2 |
| Группа по воспламеняемости | B2 |
| Группа по распространению пламени по поверхности | РП1 |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ≤ 0.10 MM |
| Изменение линейных размеров, не более | ≤ 0.40 % |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Без повреждений |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | Хорошая |
| Экоматериалы | Да |
| Экологический сертификат "Листок жизни" | Да |