

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	В одном направлении
Количество м <sup>2</sup> в палете	167,200 м <sup>2</sup>
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	T2
Группа по воспламеняемости	B2
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 1
Вес	4300 г/м <sup>2</sup>
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	2,090 м <sup>2</sup>
Количество упаковок на палете	80
Общая толщина	2,80 мм
Длина	457,2 мм
Ширина	457,2 мм
Толщина защитного слоя	0,55 мм
Количество штук в упаковке	10
Тип дизайна	Камень
Класс применения бытовой	23

Характеристика	Значение
Класс применения промышленный	42
Фаска	-
Тиснение	Текстура
Способ укладки	На клей
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Плитка
Класс пожарной опасности материала	КМ2
Класс применения коммерческий	33
Оттенок	Темный
Класс применения коммерческий	33