ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Направление укладки	В одном направлении
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 mm
Количество м² в палете	225 м²
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	Т2
Группа по воспламеняемости	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 1
Вес	4200 г/м²
Количество м² в упаковке	2,500 м²
Общая толщина	2,70 мм
Длина	457 мм
Ширина	457 мм
Толщина защитного слоя	0,55 мм
Количество штук в упаковке	12
Тип дизайна	Камень

Характеристика	Значение
Класс применения бытовой	23
Фаска	-
Тиснение	Текстура
Способ укладки	На клей
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Плитка
Класс пожарной опасности материала	КМ2
Класс применения коммерческий	33
Оттенок	Светлый
Класс применения коммерческий	33