

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Направление укладки	Реверсивная
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 mm
Вес	8600 г/м ²
Количество м ² в упаковке	1,959 м ²
Общая толщина	4,40 мм
Длина	1220 мм
Ширина	200,8 мм
Толщина защитного слоя	0,30 мм
Количество штук в упаковке	8
Тип дизайна	Классическое дерево
Класс применения бытовой	23
Фаска	4-х сторонняя фаска
Тиснение	Текстура
Способ укладки	Замковый метод
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection

Характеристика	Значение
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Планка
Класс пожарной опасности материала	КМ5
Класс применения коммерческий	З1
Оттенок	Средний
Класс применения коммерческий	З1
Количество м ² в палете	109,704
Группа по воспламеняемости	В3
Группа по распространению пламени по поверхности	РП4
Группа по дымообразующей способности	Д3
Группа по токсичности продуктов горения	Т4