ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Защита кромок	Tech 3S
Плотность плиты	930 кг/м³
Стойкость к пятнам	≥ 5
Вес паллеты	862,575 кг
Срок службы в жилых помещениях	20 лет
Тест на ударопрочность	IC2
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Количество м² в палете	115,010 м²
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Особенности производства	DPL
Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м	1
Срок службы в общественных помещениях	5 лет
Сопротивление истираемости (AC)	AC4
Отклонение линейных размеров	0,5 мм
Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м	2
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)

Характеристика	Значение
Количество м² в упаковке	1,643 м²
Количество упаковок на палете	70
Длина	1292 мм
Ширина	159 мм
Поставка SLA	A
Количество штук в упаковке	8
Общая толщина	8 мм
Вес	6995 г/м²
Прямоугольность	≤ 0.2 мм
Тип дизайна	Классическое дерево
Класс пожарной опасности материала	КМ3
Фаска	4-х сторонняя фаска
Тип замкового соединения	TC-lock
Тиснение	Тиснение в регистре
Способ укладки	Замковый метод
Формат	Планка
Класс применения коммерческий	32
Оттенок	Светлый