

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
|--|------------------------|
| Количество м ² в палете | 70,168 м ² |
| Защита кромок | Tech 3S |
| Вес паллеты | 815,233 кг |
| Количество м ² в упаковке | 1,253 м ² |
| Количество упаковок на палете | 56 |
| Длина | 1292 мм |
| Ширина | 194 мм |
| Количество штук в упаковке | 5 |
| Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 29°C) |
| Общая толщина | 12 мм |
| Вес | 11247 г/м ² |
| Прямоугольность | ≤ 0.2 мм |
| Тип дизайна | Классическое дерево |
| Фаска | 4-сторонняя мини-фаска |
| Тип замкового соединения | TC-lock |
| Тиснение | Тиснение в регистре |

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Способ укладки | Замковый метод |
| Эффект обработки | Глубокая выразительная структура |
| Формат | Планка |
| Класс применения коммерческий | 33 |
| Оттенок | Темный |