

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                 | Значение                                                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Направление укладки            | В одном направлении                                                                    |
| Тип основы (дубль)             | Вспененная основа                                                                      |
| Длина                          | 35 м                                                                                   |
| Ширина                         | 200 см                                                                                 |
| Поставка SLA                   | В                                                                                      |
| Тип дизайна                    | Дворцовая плитка                                                                       |
| Тиснение                       | Текстура                                                                               |
| Эффект обработки               | Тиснение                                                                               |
| Формат                         | Рулон                                                                                  |
| *Общая толщина                 | Параметр имеет предельные отклонения.<br>Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |
| Класс применения бытовой       | 21                                                                                     |
| Общая толщина                  | 2,5 мм                                                                                 |
| Толщина защитного слоя         | 0,15 мм                                                                                |
| Вес                            | 1600 г/м <sup>2</sup>                                                                  |
| Способ укладки                 | На клей                                                                                |
| Срок службы в жилых помещениях | 10 лет                                                                                 |

| Характеристика                                                         | Значение                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Группа по дымообразующей способности                                   | ДЗ                             |
| Группа по токсичности продуктов горения                                | Т4                             |
| Группа по воспламеняемости                                             | ВЗ                             |
| Группа по распространению пламени по поверхности                       | РП4                            |
| Класс пожарной опасности материала                                     | КМ5                            |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                             | $\leq 1.10$ мм                 |
| Изменение линейных размеров, не более                                  | $\leq 0.40$ %                  |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел                            | Без повреждений                |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту          |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более           | $\leq 5 \cdot 10^{15} \Omega$  |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков                    | Средняя                        |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более          | 0,5                            |
| Возможность использовать с системой теплых полов                       | Да (максимум 29°C)             |
| Электростатические свойства                                            | Антистатическое ( $\leq 2$ kV) |
| Истираемость, не более                                                 | 30 г/м <sup>2</sup>            |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. • К                                 | 13,8                           |

| Характеристика                                        | Значение                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума     | 18 дБ                        |
| Цветоустойчивость                                     | $\geq 6$                     |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | Да                           |
| Экоматериалы                                          | Да                           |
| Тип основы                                            | Вспененная основа            |
| Сопротивление скольжению                              | Class DS ( $\mu \geq 0,30$ ) |