ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Электростатические свойства	Антистатическое (≤ 2 kV)
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Направление укладки	В одном направлении
Истираемость, не более	25 г/м²
Срок службы в жилых помещениях	15 лет
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 mm
Экоматериалы	да
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К	21,7
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Интенсивное использование
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия	Не способствует росту
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	Т2
Группа по воспламеняемости	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 1
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более	5.10^{15} Ω

Характеристика	Значение
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Экологический сертификат "Листок жизни"	да
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более	0,4
Тип основы (дубль)	Каландровая основа
Каталог экологически безопасных материалов Green book	да
Вес	2700 г/м²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	6 дБ
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Общая толщина	1,80 мм
Длина	23 м
Ширина	250 см
Толщина защитного слоя	0,40 мм
Поставка SLA	C
Тип основы	Каландровая основа
Сопротивление скольжению	R10
Тип дизайна	Классическая плитка
Класс пожарной опасности материала	КМ2
Тиснение	Текстура
Способ укладки	На клей
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection

Характеристика	Значение
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Рулон
Класс применения коммерческий	32
Оттенок	Светлый
Класс применения коммерческий	32