ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Электростатические свойства	Антистатическое (≤ 2 kV)
Направление укладки	В одном направлении
Цветоустойчивость	≥ 6
Срок службы в жилых помещениях	15 лет
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия	Не способствует росту
Сопротивление скольжению	Class DS (μ ≥ 0,30)
Устойчивость к воздействию химических соединений	Превосходное
Экологический сертификат "Листок жизни"	нет
Тип основы (дубль)	Компактная пена
Вес	2500 г/м²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	10 дБ
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 27°C)
Общая толщина	2,50 мм

Характеристика	Значение
Длина	25 м
Ширина	400 см
Толщина защитного слоя	0,60 мм
Тип основы	Компактная пена
Тип дизайна	Классическое дерево
Класс применения бытовой	23
Тиснение	Текстура
Способ укладки	На клей
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Рулон
Класс применения коммерческий	33
Класс применения коммерческий	33
**Толщина рабочего слоя	В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информация представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе.
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	Т2
Группа по воспламеняемости	В2

Характеристика	Значение
Группа по распространению пламени по поверхности	РП1
Класс пожарной опасности материала	КМ2
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.60 мм
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более	5.10^{15} Ω
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более	0,2
Истираемость, не более	30 г/м²
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К	13,73
Каталог экологически безопасных материалов Green book	да
Экоматериалы	да
	Array