

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
|--|----------------------|
| Направление укладки | В одном направлении |
| Тип основы (дубль) | Дублированная основа |
| Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 29°C) |
| Общая толщина | 3 мм |
| Длина | 30 м |
| Ширина | 400 см |
| Толщина защитного слоя | 0,20 мм |
| Тип основы | Дублированная основа |
| Тип дизайна | Классическое дерево |
| Класс применения бытовой | 22 |
| Тиснение | Текстура |
| Способ укладки | На клей |
| Дополнительный защитный слой, лак | Титан |
| Эффект обработки | Тиснение |
| Формат | Рулон |

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| *Общая толщина | В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информация представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |
| Группа по токсичности продуктов горения | T4 |
| Группа по распространению пламени по поверхности | RP4 |
| Группа по воспламеняемости | V3 |
| Группа по дымообразующей способности | D3 |