

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
|--|-----------------------|
| Направление укладки | В одном направлении |
| Тип основы (дубль) | Дублированная основа |
| Вес | 2500 г/м ² |
| Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 29°C) |
| Общая толщина | 3,70 мм |
| Длина | 23 м |
| Ширина | 400 см |
| Толщина защитного слоя | 0,50 мм |
| Тип основы | Дублированная основа |
| Тип дизайна | Классическое дерево |
| Класс применения бытовой | 23 |
| Тиснение | Текстура |
| Способ укладки | На клей |
| Дополнительный защитный слой, лак | Extreme Protection |
| Эффект обработки | Тиснение |

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------|---|
| Формат | Рулон |
| Класс применения коммерческий | 32 |
| Класс применения коммерческий | 32 |
| **Толщина рабочего слоя | В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информация представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |