

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Разница в цвете между досками	Незначительная
Подверженность воздействию УФ	Незначительная
Количество м <sup>2</sup> в палете	68,800 м <sup>2</sup>
Селекция	Uni Nature
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	3,7
Степень блеска лака	Полуматовый
Количество сучков	Умеренно
Особенности производства	Многослойное
Вес	7,5 кг/м <sup>2</sup>
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 27°C)
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	0,86 м <sup>2</sup>
Общая толщина	14 мм
Длина	1200 мм
Ширина	120 мм
Поставка SLA	A
Количество штук в упаковке	6

Характеристика	Значение
Тип дизайна	Wood
Фаска	2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Тип замкового соединения	T-Lock
Тиснение	Браширование
Способ укладки	На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак	Лак Протеко
Способ тонирования	Цифровая печать
Эффект обработки	Среднее браширование
Формат	Планка
Порода дерева	Дуб
Оттенок	Светлый
Количество полос	1-полосный