

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Разница в цвете между досками	Умеренная
Подверженность воздействию УФ	Умеренная
Количество м ² в палете	68,800 м ²
Селекция	Uni Rustic
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	3,7
Степень блеска лака	Полуглянцевый
Количество сучков	Много
Особенности производства	Многослойное
Вес	7,5 кг/м ²
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 27°C)
Количество м ² в упаковке	0,86 м ²
Общая толщина	14 мм
Длина	1200 мм
Ширина	120 мм
Поставка SLA	A
Количество штук в упаковке	6

Характеристика	Значение
Тип дизайна	Wood
Фаска	2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Тип замкового соединения	T-Lock
Тиснение	Браширование
Способ укладки	На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак	Лак Протеко
Способ тонирования	Тонирование
Эффект обработки	Среднее браширование
Формат	Планка
Порода дерева	Дуб
Оттенок	Темный
Дополнительный защитный слой	лак Proteco Strong
Количество полос	1-полосный