

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Разница в цвете между досками	Умеренная
Подверженность воздействию УФ	Умеренная
Количество м ² в палете	132,900 м ²
Селекция	Original
Сертификат C2C	Серебряный
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	3,2
Степень блеска лака	Полуглянцевый
Количество сучков	Много
Особенности производства	Многослойное
Вес	7,5 кг/м ²
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 27°C)
Количество м ² в упаковке	2,658 м ²
Общая толщина	14 мм
Длина	2283 мм
Ширина	194 мм
Поставка SLA	A

Характеристика	Значение
Количество штук в упаковке	6
Тип дизайна	Wood
Фаска	-
Тип замкового соединения	T-Lock
Тиснение	Нет
Способ укладки	На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак	Лак Протеко
Способ тонирования	Нет
Формат	Планка
Порода дерева	Орех
Оттенок	Темный
Дополнительный защитный слой	лак Proteco Strong
Количество полос	3-полосный