

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Разница в цвете между досками | Умеренная |
| Подверженность воздействию УФ | Незначительная |
| Количество м ² в палете | 70,920 м ² |
| Селекция | Uni Rustic / Uni Nature |
| Твердость по шкале Бринелля (BHN) | 3,7 |
| Количество сучков | Много |
| Особенности производства | Многослойное |
| Вес | 7,5 кг/м ² |
| Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 27°C) |
| Количество м ² в упаковке | 1,182 м ² |
| Общая толщина | 14 мм |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 164 мм |
| Поставка SLA | A |
| Количество штук в упаковке | 6 |
| Тип дизайна | Wood |

| Характеристика | Значение |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Фаска | 4-сторонняя миди-фаска по длинной стороне |
| Тип замкового соединения | T-Lock |
| Тиснение | Браширование |
| Способ укладки | На клей\Плавающая |
| Дополнительный защитный слой, лак | Масло Протеко |
| Способ тонирования | Тонирующее масло-воск |
| Эффект обработки | Среднее браширование |
| Формат | Планка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Светлый |
| Дополнительный защитный слой | масло Proteco Hardwax Oil |
| Количество полос | 1-полосный |