ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Разница в цвете между досками	Выраженная
Подверженность воздействию УФ	Умеренная
Количество м² в палете	70,920 м²
Селекция	Uni Rustic
Количество сучков	Много
Вес	7,5 кг/м²
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 27°C)
Количество м² в упаковке	1,182 м²
Общая толщина	14 мм
Длина	1200 мм
Ширина	164 мм
Поставка SLA	C
Количество штук в упаковке	6
Тип дизайна	Wood
Фаска	4-сторонняя миди-фаска по длинной стороне

Характеристика	Значение
Тип замкового соединения	T-Lock
Тиснение	Брашированиe
Способ укладки	На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак	Масло Протеко
Способ тонирования	Тонирующее масло-воск
Эффект обработки	Среднее брашированиe
Формат	Планка
Порода дерева	Дуб
Оттенок	Средний
Дополнительный защитный слой	масло Proteco Hardwax Oil
Количество полос	1-полосный