

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Разница в цвете между досками	Выраженная
Подверженность воздействию УФ	Выраженная
Количество м ² в палете	70,920 м ²
Селекция	Uni Rustic / Uni Robust
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	3,7
Степень блеска лака	Матовый
Количество сучков	Много
Особенности производства	Многослойное
Вес	7 кг/м ²
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 27°C)
Количество м ² в упаковке	1,182 м ²
Общая толщина	14 мм
Длина	1200 мм
Ширина	164 мм
Поставка SLA	C
Количество штук в упаковке	6

Характеристика	Значение
Тип дизайна	Wood
Фаска	2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Тип замкового соединения	T-Lock
Тиснение	Браширование
Способ укладки	На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак	Лак Протеко Натура
Способ тонирования	Тонирование
Эффект обработки	Среднее браширование
Формат	Планка
Порода дерева	Дуб
Оттенок	Темный
Количество полос	1-полосный