

Tarkett STEP XL & L | Дуб БАРОН ТЕМНЫЙ браш

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Разница в цвете между досками	Выраженная
Подверженность воздействию УФ	Незначительная
Количество м² в палете	70,920 м²
Селекция	Uni Rustic / Uni Robust
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	3,7
Степень блеска лака	Матовый
Количество сучков	Много
Особенности производства	Многослойное
Bec	7 кг/м²
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 27°C)
Количество м² в упаковке	1,182 M²
Общая толщина	14 мм
Длина	1200 мм
Ширина	164 мм
Поставка SLA	С
Количество штук в упаковке	6

Характеристика	Значение
Тип дизайна	Wood
Фаска	2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Тип замкового соединения	T-Lock
Тиснение	Браширование
Способ укладки	На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак	Лак Протеко Натура
Способ тонирования	Тонирование
Способ тонирования Эффект обработки	Тонирование Среднее браширование
Эффект обработки	Среднее браширование
Эффект обработки Формат	Среднее браширование
Эффект обработки Формат Порода дерева	Среднее браширование Планка Дуб