

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
|--|-----------------------|
| Разница в цвете между досками | Незначительная |
| Подверженность воздействию УФ | Незначительная |
| Количество м ² в палете | 52,280 м ² |
| Селекция | Original |
| Степень блеска лака | Полуматовый |
| Количество сучков | Мало |
| Особенности производства | Многослойное |
| Вес | 7,1 кг/м ² |
| Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 27°C) |
| Количество м ² в упаковке | 1,307 м ² |
| Общая толщина | 13,20 мм |
| Длина | 1123 мм |
| Ширина | 194 мм |
| Поставка SLA | C |
| Количество штук в упаковке | 6 |
| Тип дизайна | Wood |

| Характеристика | Значение |
|-----------------------------------|---|
| Фаска | 2-сторонняя мини-фаска по длинной стороне |
| Тип замкового соединения | T-Lock |
| Способ укладки | На клей\Плавающая |
| Дополнительный защитный слой, лак | Лак Протеко Натура |
| Способ тонирования | Цифровая печать |
| Формат | Планка |
| Количество полос | 3-полосный |