

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
|--|-----------------------|
| Направление укладки | В одном направлении |
| Группа по дымообразующей способности | Д3 |
| Группа по токсичности продуктов горения | T2 |
| Группа по воспламеняемости | В3 |
| Группа по распространению пламени по поверхности | РП 2 |
| Тип основы (дубль) | Дублированная основа |
| Вес | 2000 г/м ² |
| Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 29°C) |
| Общая толщина | 3,50 мм |
| Длина | 25 м |
| Ширина | 400 см |
| Толщина защитного слоя | 0,40 мм |
| Тип основы | Дублированная основа |
| Тип дизайна | Наборный паркет |
| Класс применения бытовой | 23 |
| Тиснение | Текстура |

| Характеристика | Значение |
|-----------------------------------|--------------------|
| Способ укладки | На клей |
| Дополнительный защитный слой, лак | Extreme Protection |
| Эффект обработки | Тиснение |
| Формат | Рулон |
| Класс применения коммерческий | 32 |
| Класс применения коммерческий | 32 |