

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Количество м ² в палете | 114,190 м ² |
| Направление укладки | В одном направлении |
| Вес | 7800 г/м ² |
| Количество м ² в упаковке | 1,903 м ² |
| Общая толщина | 4 мм |
| Длина | 1220 мм |
| Ширина | 195 мм |
| Толщина защитного слоя | 0,50 мм |
| Количество штук в упаковке | 8 |
| Тип дизайна | Бетон |
| Класс применения бытовой | 23 |
| Фаска | 4-сторонняя крашенная фаска |
| Тиснение | Текстура |
| Способ укладки | Замковый метод |
| Дополнительный защитный слой, лак | Extreme Protection |
| Эффект обработки | Тиснение |

| Характеристика | Значение |
|------------------------------------|----------|
| Формат | Планка |
| Формат отрезка | Планка |
| Класс пожарной опасности материала | КМ2 |
| Класс применения коммерческий | 32 |
| Оттенок | Светлый |
| Класс применения коммерческий | 32 |