ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Количество м² в палете	111,360 м²
Направление укладки	В одном направлении
Количество м² в упаковке	1,740 м²
Длина	580 мм
Ширина	300 мм
Количество штук в упаковке	10
Тип дизайна	Бетон
Тиснение	Текстура
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Плитка
Класс пожарной опасности материала	KM2
Класс применения коммерческий	32
Оттенок	Темный
Класс применения бытовой	23
Класс применения коммерческий	32
Общая толщина	4 мм

Характеристика	Значение
Толщина защитного слоя	0,5 мм
Вес	7800 г/м²
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection
Способ укладки	Замковый метод
Фаска	4-сторонняя крашеная фаска
Срок службы в жилых помещениях	25 лет
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	Т1
Группа по воспламеняемости	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	РП1
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 мм
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.25 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Экоматериалы	Да
Экологический сертификат "Листок жизни"	Да