

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                                   | Значение              |
|--|-----------------------|
| Изменение линейных размеров, не более            | $\leq 0,20 \%$        |
| Направление укладки                              | В одном направлении   |
| Абсолютная остаточная деформация, не более       | $\leq 0.50$ мм        |
| Группа по дымообразующей способности             | Д2                    |
| Группа по токсичности продуктов горения          | T2                    |
| Группа по воспламеняемости                       | B2                    |
| Группа по распространению пламени по поверхности | РП 1                  |
| Тип основы (дубль)                               | Компактная пена       |
| Вес  | 2100 г/м <sup>2</sup> |
| Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 29°C)    |
| Общая толщина                                    | 2 мм                  |
| Длина  | 25 м                  |
| Ширина   | 400 см                |

| Характеристика                     | Значение  |
|------------------------------------|---|
| Толщина защитного слоя             | 0,40 мм   |
| Тип основы                         | Компактная пена   |
| Тип дизайна                        | Классическое дерево   |
| Класс применения бытовой           | 23  |
| Класс пожарной опасности материала | КМ2   |
| Тиснение                           | Текстура  |
| Способ укладки                     | На клей   |
| Дополнительный защитный слой, лак  | R.Мах   |
| Эффект обработки                   | Тиснение  |
| Формат                             | Рулон   |
| Класс применения коммерческий      | 32  |
| Класс применения коммерческий      | 32  |
| **Толщина рабочего слоя            | В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информация представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |