

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Направление укладки | Quart/HorzA/Rand |
| Класс комфорта | LC1 |
| Цветоустойчивость | ≥ 7 |
| Особенности производства | TUFTED |
| Тип основы (дубль) | DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content |
| Высота ворса | 3,50 мм |
| Эффективная масса ворса | 395 г/м ² |
| Вес | 4100 г/м ² |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 25 дБ |
| Количество м ² в упаковке | 5 м ² |
| Количество упаковок на палете | 40 |
| Общая толщина | 7 мм |
| Длина | 50 см |
| Ширина | 50 см |
| Поставка SLA | X |

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------|--|
| Количество штук в упаковке | 20 |
| Тип основы | DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content |
| Метод окрашивания | Окрашивание в массе |
| Состав ворса | BCF PA6 |
| Тип дизайна | Бетон |
| Класс применения бытовой | 23 |
| Тип покрытия | Тафтинговое |
| Способ укладки | Плавающая укладка |
| Тип ворса | петлевой |
| Класс применения коммерческий | 33 |
| Класс применения коммерческий | 33 |