

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                                    | Значение   |
|---|--|
| Направление укладки                               | Quart/Rand/  |
| Класс комфорта                                    | LC1  |
| Цветоустойчивость                                 | ≥ 7  |
| Особенности производства                          | TUFTED   |
| Тип основы (дубль)                                | DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content |
| Высота ворса                                      | 2,80 мм  |
| Эффективная масса ворса                           | 345 г/м <sup>2</sup>   |
| Вес   | 4050 г/м <sup>2</sup>  |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 23 дБ  |
| Количество м <sup>2</sup> в упаковке              | 5 м <sup>2</sup>   |
| Количество упаковок на палете                     | 40   |
| Общая толщина                                     | 6,50 мм  |
| Длина   | 50 см  |
| Ширина  | 50 см  |
| Количество штук в упаковке                        | 20   |

| Характеристика                | Значение   |
|-------------------------------|--|
| Тип основы                    | DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content |
| Метод окрашивания             | Окрашивание в массе  |
| Состав ворса                  | BCF PA6 ECONYL   |
| Тип дизайна                   | Натуральные материалы  |
| Класс применения бытовой      | 23   |
| Тип покрытия                  | Тафтинговое  |
| Способ укладки                | Плавающая укладка  |
| Тип ворса                     | петлевой   |
| Класс применения коммерческий | 33   |
| Оттенок                       | Средний  |
| Класс применения коммерческий | 33   |