

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	Quart/Rand/
Класс комфорта	LC1
Цветоустойчивость	≥ 7
Особенности производства	TUFTED
Тип основы (дубль)	DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Высота ворса	2,80 мм
Эффективная масса ворса	345 г/м ²
Вес	4050 г/м ²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	23 дБ
Количество м ² в упаковке	5 м ²
Количество упаковок на палете	40
Общая толщина	6,50 мм
Длина	50 см
Ширина	50 см
Количество штук в упаковке	20

Характеристика	Значение
Тип основы	DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Метод окрашивания	Окрашивание в массе
Состав ворса	BCF PA6 ECONYL
Тип дизайна	Натуральные материалы
Класс применения бытовой	23
Тип покрытия	Тафтинговое
Способ укладки	Плавающая укладка
Тип ворса	петлевой
Класс применения коммерческий	33
Оттенок	Средний
Класс применения коммерческий	33