

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	Mono/Quart/HorzA/VertA/Rand
Класс комфорта	LC2
Цветостойчивость	≥ 7
Особенности производства	TUFTED
Тип основы (дубль)	DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Высота ворса	3,60 мм
Эффективная масса ворса	515 г/м ²
Вес	4050 г/м ²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	23 дБ
Количество м ² в упаковке	5 м ²
Количество упаковок на палете	40
HEX-код цвета	7F7F79
Общая толщина	6,50 мм
Длина	50 см
Ширина	50 см

Характеристика	Значение
Количество штук в упаковке	20
Тип основы	DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Метод окрашивания	Окрашивание в массе
Состав ворса	BCF PA6 ECONYL
Тип дизайна	Графический рисунок
Класс применения бытовой	23
Способ укладки	Реверсивная/В одном направлении
Тип ворса	петлевой
Класс применения коммерческий	33
Оттенок	Средний
Класс применения коммерческий	33