

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	В одном направлении
Количество м² в палете	117,500 m²
Количество м² в упаковке	1,959 м²
Длина	1220 мм
Ширина	200,8 мм
Количество штук в упаковке	8
Тип дизайна	Классическое дерево
Тиснение	Текстура
Эффект обработки	Тиснение
Класс пожарной опасности материала	KM2
Класс применения коммерческий	31
Оттенок	Темный
Класс применения бытовой	23
Класс применения коммерческий	31
Общая толщина	3,9 мм
Толщина защитного слоя	0,3 мм

Характеристика	Значение
Bec	7500 г/м²
Дополнительный защитный слой, лак	PU Standard
Способ укладки	Замковый метод
Фаска	4-сторонняя микро-фаска
Срок службы в жилых помещениях	25 лет
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	T2
Группа по воспламеняемости	B2
Группа по распространению пламени по поверхности	РП1
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 MM
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.25 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Экоматериалы	Да
Экологический сертификат "Листок жизни"	Да