

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	В одном направлении
Количество м <sup>2</sup> в палете	113,520 м <sup>2</sup>
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	T2
Группа по воспламеняемости	B2
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 1
Вес	7500 г/м <sup>2</sup>
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	1,892 м <sup>2</sup>
Общая толщина	3,85 мм
Длина	1120 мм
Ширина	169 мм
Толщина защитного слоя	0,30 мм
Количество штук в упаковке	10
Тип дизайна	Классическое дерево
Класс применения бытовой	23
Фаска	4-х сторонняя фаска

Характеристика	Значение
Тиснение	Текстура
Способ укладки	Замковый метод
Дополнительный защитный слой, лак	PU Standard
Способ тонирования	Цифровая печать
Эффект обработки	Тиснение
Класс пожарной опасности материала	КМ2
Класс применения коммерческий	31
Оттенок	Светлый
Класс применения коммерческий	31